

NEW HOLLAND TD5000

TD5040 | TD5050



Modellen	TD5040	TD5050
New Holland-motor*	NEF	NEF
Aantal cilinders / Cilinderinhoud / Aantal kleppen / Emissieniveau	4 / 4500 / 2 / Tier III	4 / 4500 / 2 / Tier III
Aanzuiging	Met turbocompressor	Met turbocompressor
Intercooler	●	●
Goedgekeurd biodieselmengsel	B100**	B100**
Nominaal motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	65/88	70/95
Nominaal motortoerental (rpm)	2500	2500
Max. koppel ISO TR14396 bij 1300 rpm (Nm)	375	390
Koppelreserve (%)	50	44
Power Core-luchtfiltersysteem	●	●
Brandstofverbruik bij nominaal motortoerental (g/kWh)	242	242
Inhoud brandstoftank (l)	92	92
Onderhoudsinterval (uren)	600	600
Transmissie		
12 x 12 Synchro Shuttle™-transmissie (30 km/u - 40 km/u)	●	●
20 x 12 Synchro Shuttle™-transmissie [Optionele kruipversnelling (30 km/u - 40 km/u)]	○	○
Vooras		
2WD vooras	○	○
4WD vooras	●	●
Stuurhoek 2WD/4WD vooras (°)	55/50	55/50
Draaistraal (mm)	3963	3963
Hydraulisch systeem		
Pompdebiet standaard / Optioneel MegaFlow™-pompdebiet (l/min)	41 / 52	41 / 52
Mechanische trekkrachtregeling	●	●
Trekkrachtmeting op de onderste hefarmen	●	●
Lift-O-Matic™	●	●
Hefcapaciteit over het gehele hefbereik (610 mm achter kogeleinden) (kg)	2700	2700
Max. hefvermogen aan kogeleinden met horizontale armen (kg)	3565	3565
Max. aantal hydrauliek ventielen achteraan	4 (2 met debietregeling)	4 (2 met debietregeling)
Aftakas		
Rijafhankelijk	○	○
540 / 540E / 1000	●	●
Bestuurdersomgeving		
Ophangplatform (met ROPS)	●	●
Geveerde bestuurdersstoel	●	●
Bedieningshendels rechts	●	●
Cabine	○	○
Airconditioning	●	●
Max. geluidsniveau dB(A)	80	80
Afmetingen op standaardbanden		
Totale lengte (4WD) (mm)	4107	4107
Hoogte tot bovenkant ROPS (mm)	2620	2670
Hoogte tot bovenkant cabine (mm)	2600	2650
Bodemvrijheid (mm)	420	470
Gewichten		
Gewicht*** ROPS (2WD/4WD) (kg)	3120/3560	3120/3560
Gewicht*** Cabine (2WD/4WD) (kg)	3400/3780	3400/3780
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	5900	6000
Standaardbanden		
Voor (2WD/4WD)	7.50-18/12.4-R24	7.50-18/12.4-R24
Achter	18.4/R30	18.4/R34

*Ontwikkeld door CNH Engine Corporation **Voorwaarden van toepassing ***Met bestuurder (85 kg) en volle brandstoftank ● Standaard ○ Optioneel

New Holland verkliest **AmbrA** -smeermiddelen



De specialist voor uw succes

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info

Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 02/08 - TP01 - (Turijn)

BIJ UW DEALER



VRAAG EEN PROEFRIT!



80000/NLO